



## Описание внешнего вида гидравлического шлагбаума FAAC 640.

Корпус шлагбаума FAAC стальной, покрыт антикоррозийным праймером 100 микрон и полиэстеровая окраска RAL 2004. Стрелы данной модели FAAC 640(арт. 1046848) выполнены из алюминиевого профиля со светоотражающими наклейками, имеют прямоугольное сечение 50x100x6000мм (BEAM RECT L6000 640)

Диапазон рабочих температур автоматических шлагбаумов FAAC – от -20 до +55 0С

Шлагбаумы автоматические FAAC 640 являются гидравлическими шлагбаумами и работают от электропитания напряжением 230 В.

### Технические характеристики:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	FAAC
МОДЕЛЬ:	640
ИНТЕНСИВНОСТЬ (%):	100 %
ШИРИНА ПРОЕЗДА ДО (М) :	7
ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ (СЕК):	4 сек (90град. до 5м)
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТ. (В):	220-240
МОЩНОСТЬ (Вт):	220
КЛАСС ЗАЩИТЫ (IP):	44
ГАБАРИТЫ (ММ):	380x200x1080
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	-20... +55
МАССА ШЛАГБАУМА (КГ):	84
МАСЛО:	FAAC HP OIL
ОХЛАЖДЕНИЕ:	С принудительной подачей воздуха
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	-20... +55
МАССА ШЛАГБАУМА (КГ):	84
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:	Однофазный асинхронный
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ:	1400-2800 Об/мин
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:	Однофазный асинхронный